



# CLEAR STONE

## DECAPANT NETTOYANT RENOVATEUR

PIERRES NATURELLES

ET RECONSTITUÉES

MARBRE

GALETS

BRQUES

TERRE CUITE

TUILES

ENDUITS, BÉTON



### FONCTIONS ▶

- Décape et nettoie les pierres naturelles et vieux marbres.
- Particulièrement efficace sur les supports jaunis par le temps.

### AVANTAGES ▶

- Nettoie sans agresser ni le support ni l'applicateur.
- Très concentré: possibilité de dilution importante selon l'encrassement du support.
- Permet d'entretenir facilement et sans risque de multiples surfaces.

### UNITES DE CONDITIONNEMENT ▶

- Bidon de 1L - Carton de 12 bidons
- Bidon de 5L - Carton de 4 bidons

Tous les bidons sont équipés de bouchons avec sécurité enfants.

### MODE D'EMPLOI ▶

- Mouiller abondamment le support.
- Appliquer pur ou dilué à 50 %, à la brosse ou au pinceau.
- Laisser agir quelques minutes suivant l'état du support.
- Rincer abondamment à l'eau claire avec beaucoup de soin.
- Renouveler l'opération sur les parties fortement encrassées et broser si nécessaire.

### RECOMMANDATIONS ▶

- Procéder toujours à un essai sur une partie cachée avant application sur toute la surface pour s'assurer de la résistance du matériau au produit.
- Ce produit ne doit pas être mis en contact avec une surface métallique ou ferreuse, il ne doit pas être appliqué avec des outils métalliques.
- Avant toute application, prendre soin de protéger toutes les huisseries en aluminium et toutes les surfaces en verre.
- Doit être conservé dans son emballage d'origine en évitant les températures extrêmes.
- Appliquer sur le support avec une température comprise entre +1 0° et + 30° C.

### SÉCURITÉ ▶

- Composants dangereux : Acide sulfurique, Bifluorure d'ammonium.
- H302 - Nocif en cas d'ingestion.
- H314 - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P260 - Ne pas respirer les vapeurs.
- P280 - Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux, un équipement de protection du visage.
- P301 + P312 - EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON en cas de malaise.
- P303 + P361 + P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304 + P340 - EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON.
- P102 - Tenir hors de portée des enfants.
- EUH210 - Fiche de données de sécurité disponible sur demande.



UTILISATION	MATERIEL	RENDEMENT	DILUTION	NETTOYAGE DU MATERIEL
Intérieure Extérieure	Brosse, pinceau.	4 à 10 m <sup>2</sup> au litre*	Pur ou dilué à 50 % dans de l'eau claire	Eau

\* Suivant l'irrégularité de la porosité et de l'état de surface de certains supports, la consommation moyenne établie suivant nos tests peut varier de 30 à 50 %.

### STOCKAGE ▶

- Stocker hors gel, au sec en emballage fermé.
- Durée de conservation : 24 mois en emballage fermé.
- Utiliser rapidement les conditionnements ouverts.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ▶

**Aspect** : liquide limpide  
**Couleur** : incolore  
**Odeur** : légèrement piquante  
**Densité à 20°C** : 1.08 +/-0.01

**pH en solution** : fortement acide <1  
**Stabilité** : de -5 à +40°C  
**Solubilité dans l'eau** : totale

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

